



KLEMMBEFESTIGUNGEN FÜR FALZDÄCHER

- für die gängigsten Falzdächer
- einfache und schnelle Montage
- langlebige und hochwertige Einzelteile aus Edelstahl
- CE-gekennzeichnet
- Klemmbefestigungen werden auf Wunsch entwickelt/optimiert

Metалldächer gelten als dauerhaft dichte Dachdeckungen. PV-Anlagen können mit den FIXTASTIC Klemmbefestigungen sicher und durchdringungsfrei montiert werden.

Der gute Formschluss ist Grundlage für die dauerhafte hohe Kraftübertragung.

Alle Klemmen bestehen aus einer zwei- bis dreiteiligen Konstruktion, vormontiert mit ein oder zwei Schrauben.

Es wird empfohlen, die Verbindung von Dachhaut und Dachkonstruktion durch Fachpersonal prüfen zu lassen, damit eine sichere Montage gewährleistet werden kann.

Die Anzahl der benötigten Klemmbefestigungen muss anhand der bauseitigen Bedingungen durch einen Statiker vor Ort festgelegt werden bzw. durch die Planung eines kompletten Montagesystems ermittelt werden. Bei der Montage der Profilschienen auf den Klemmen sind diese in regelmäßigen Abständen zu trennen, um die unterschiedliche Längenausdehnung der montierten Materialien zu gewährleisten. Auf eine gleichmäßige Verteilung der Klemmen muss geachtet werden.

Für Klemmbefestigungen ist zu beachten, dass die erste Schienenlage quer zum Falz verläuft, ggf. ist ein Kreuzverbund zu installieren.





STEHFALZKLEMME



Die eingestanzten seitlichen Sicken ermöglichen bei der Variante mit einer Schraube ein exaktes Positionieren der Klemme auf dem Stehfalz.

Die Variante mit zwei Schrauben ist für den Klemmbereich von 3,5 oder 5 mm verfügbar.

Die Klemmen werden standardmäßig mit Rundloch 9 produziert, Rundloch 11 bzw. Langloch auf Anfrage.

Klemmbereich 5 mm:

Art.-Nr. ITCB28220164 mit zwei Befestigungsschrauben


RUNDFALZKLEMME



Diese speziell für Rundfalzdächer konzipierte Dachfalzklemme ist auch für entsprechende Kalzip-Dachsysteme geeignet.

Die Rundfalzklemmen erhalten Sie mit verschiedenen Bohrungen für die Schrauben M8 oder M10. So können die Aluprofile individuell an der Klemme fixiert werden.

KLEMME FÜR DOMICO-FALZDÄCHER



Speziell für die Montage auf Domico-Falzdächern ist diese Klemme geeignet. Sie wird, wie alle Falzklemmen aus Edelstahl gefertigt und ist ca. 35 % leichter als eine vergleichbare Klemme aus Aluminium. Alle Klemmen verfügen über zwei Schrauben zur Befestigung am Dach und ein Rundloch mit 9 oder 11 mm zur Befestigung der Montageprofile.

